



## Eleganz und schlankes Design mit überlegener Leistung



### Pixo

Pixo, das mit seinem hochwertigen, austauschbaren Linsensystem einen bemerkenswert präzisen Lichtstrahl aussendet, ist ideal für den Einzelhandel, das Gastgewerbe, Museen und Galerien und fügt sich nahtlos in die jede Umgebung.

Mit ihrem innovativen Design, das eine Treiberbox und sichtbare Schrauben überflüssig macht, wertet sie jeden Raum ästhetisch auf. Mit einer beeindruckenden Lichtausbeute von bis zu 133 lm/W ist sie energieeffizient, ohne Kompromisse bei der Helligkeit einzugehen.

Pixo verfügt über externe Intrack-Adapter zur weiteren thermischen Verbesserung und ist sowohl als nicht dimmbare als auch als DALI-Version erhältlich, einschließlich spezieller Versionen für Lebensmittelanwendungen.

Erhöhen Sie Ihr Beleuchtungserlebnis mit Pixo - die perfekte Kombination aus Stil und Leistung.

## Eigenschaften

- Einfaches und elegantes integriertes Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben
- Verbesserter Wärmewiderstand mit In-Track-Treiber
- Äußerst präzise Lichtstrahlen durch hochwertige Linsen
- Leicht austauschbares Linsensystem, in der Verpackung enthalten: Wählen Sie zwischen dem Standard-Lichtstrahlwinkel - 36 Grad oder zusätzlichem 24- oder 54-Grad-Strahlwinkel
- Drei verschiedene Produktgrößen: Klein, Mittel und Groß
- Lumenleistung bis zu 5200lm (4000K)
- Erhöhter Wirkungsgrad bis zu 133lm/w
- Hoher Farbwiedergabeindex, CRI>90
- Hohe Farbkonsistenz, SDCM≤3 LED-Quelle
- Erhältlich in 3000K und 4000K Lichtfarbtemperatur
- Nicht dimmbare und DALI dimmbare Versionen sind standardmäßig verfügbar
- Erhältlich in schwarz - RAL 9005 und weiß - RAL 9016 Gehäusefarbe
- Lebensdauer bis zu 120.000 Stunden, L80B20
- Kompatibel mit OneTrack und den gebräuchlichsten 3-Phasen-Gleisen

## Informationen zum Produkt

Code	Beschreibung	Gehäuse Farbe	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabeindex	Abstrahlwinkel (°)	Lumen der Leuchte (lm)	Gesamtleistungsaufnahme (W)	Wirkungsgrad der Leuchte lm/W	Dimmbar (Ja/Nein) ?	Nenn Durchmesser des Produkts (mm)
<b>Pixo</b>										
<b>Pixo Klein</b>										
0004540	PIXO KLEIN 1650LM 930 NB MB WB WEISS	Weiß	3000	90	36° ( 24 - 54°)	1650	14	118	Nein	60
0004541	PIXO KLEIN 1650LM 930 NB MB WB SCHWARZ	Schwarz	3000	90	36° ( 24 - 54°)	1650	14	118	Nein	60
0004546	PIXO KLEIN 1650LM 940 NB MB WB WEISS	Weiß	4000	90	36° ( 24 - 54°)	1650	14	118	Nein	60
0004547	PIXO KLEIN 1650LM 940 NB MB WB SCHWARZ	Schwarz	4000	90	36° ( 24 - 54°)	1650	14	118	Nein	60
<b>Pixo Medium</b>										
0004542	PIXO MEDIUM 3650LM 930 NB MB WB WEISS	Weiß	3000	90	36° ( 24 - 54°)	3650	31	118	Nein	81
0004543	PIXO MEDIUM 3650LM 930 NB MB WB SCHWARZ	Schwarz	3000	90	36° ( 24 - 54°)	3650	31	118	Nein	81
0004548	PIXO MEDIUM 3680LM 940 NB MB WB WEISS	Weiß	4000	90	36° ( 24 - 54°)	3680	31	119	Nein	81
0004549	PIXO MEDIUM 3680LM 940 NB MB WB SCHWARZ	Schwarz	4000	90	36° ( 24 - 54°)	3680	31	119	Nein	81
<b>Pixo Groß</b>										
0004544	PIXO GROSS 5075LM 930 NB MB WB WEISS	Weiß	3000	90	36° ( 24 - 54°)	5075	39	130	Nein	91
0004545	PIXO GROSS 5075LM 930 NB MB WB SCHWARZ	Schwarz	3000	90	36° ( 24 - 54°)	5075	39	130	Nein	91
0004550	PIXO GROSS 5175LM 940 NB MB WB WEISS	Weiß	4000	90	36° ( 24 - 54°)	5175	39	133	Nein	91
0004551	PIXO GROSS 5175LM 940 NB MB WB SCHWARZ	Schwarz	4000	90	36° ( 24 - 54°)	5175	39	133	Nein	91

## Zusätzliche Bilder



Pixo Weiß



Pixo-Wechselobjektiv 24° - 54°



Pixo Schwarz



## Informationen zum Produkt

Code	Beschreibung	Gehäuse Farbe	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Farbwiedergabeindex	Abstrahlwinkel (°)	Lumen der Leuchte (lm)	Gesamtleistungsaufnahme (W)	Wirkungsgrad der Leuchte lm/W	Dimmbar (Ja/Nein) ?	Nenn Durchmesser des Produkts (mm)
<b>Pixo DALI</b>										
<b>Pixo Klein DALI</b>										
0004556 *	PIXO KLEIN 1650LM 930 NB MB WB DALI WEISS	Weiß	3000	90	36° ( 24 - 54°)	1650	14	118	Ja	60
0004557 *	PIXO KLEIN 1650LM 930 NB MB WB DALI SCHWARZ	Schwarz	3000	90	36° ( 24 - 54°)	1650	14	118	Ja	60
0004558 *	PIXO KLEIN 1700LM 940 NB MB WB DALI WEISS	Weiß	4000	90	36° ( 24 - 54°)	1700	14	121	Ja	60
0004559 *	PIXO KLEIN 1700LM 940 NB MB WB DALI SCHWARZ	Schwarz	4000	90	36° ( 24 - 54°)	1700	14	121	Ja	60
<b>Pixo Medium DALI</b>										
0004560	PIXO MEDIUM 3525LM 930 NB MB WB DALI WEISS	Weiß	3000	90	36° ( 24 - 54°)	3525	31	114	Ja	81
0004561	PIXO MEDIUM 3525LM 930 NB MB WB DALI SCHWARZ	Schwarz	3000	90	36° ( 24 - 54°)	3525	31	114	Ja	81
0004562	PIXO MEDIUM 3625LM 940 NB MB WB DALI WEISS	Weiß	4000	90	36° ( 24 - 54°)	3625	31	117	Ja	81
0004563	PIXO MEDIUM 3625LM 940 NB MB WB DALI SCHWARZ	Schwarz	4000	90	36° ( 24 - 54°)	3625	31	117	Ja	81
<b>Pixo Groß DALI</b>										
0004564 *	PIXO GROSS 5050LM 930 NB MB WB DALI WEISS	Weiß	3000	90	36° ( 24 - 54°)	5050	40	126	Ja	91
0004565 *	PIXO GROSS 5050LM 930 NB MB WB DALI SCHWARZ	Schwarz	3000	90	36° ( 24 - 54°)	5050	40	126	Ja	91
0004566 *	PIXO GROSS 5200LM 940 NB MB WB DALI WEISS	Weiß	4000	90	36° ( 24 - 54°)	5200	40	130	Ja	91
0004567 *	PIXO GROSS 5200LM 940 NB MB WB DALI SCHWARZ	Schwarz	4000	90	36° ( 24 - 54°)	5200	40	130	Ja	91

\* Artikel auf Anfrage mit Mindestbestellmenge erhältlich. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb

## Zusätzliche Bilder



Pixo DALI Weiß

Pixo auswechselbare Linse 24° - 54°



Pixo DALI Schwarz

## Eigenschaften

- Für spezielle Anwendungen sind Pixo FOOD-Versionen erhältlich
- Einfaches und elegantes integriertes Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben
- Verfügbar für Fleisch, Fisch, Backwaren, Obst und Gemüse
- 36° Grad Abstrahlwinkel
- Lumenleistung bis zu 5000lm (Fisch)
- Erhöhte Wirksamkeit bis zu 125lm/w (Fisch)
- Nicht dimmbare Version ist standardmäßig erhältlich
- Nominale Produktgröße: 91x150mm (Pixo Large)
- Erhältlich in schwarz - RAL 9005 und weiß -RAL 9016 Gehäusefarbe
- Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden, L80B20
- Kompatibel mit OneTrack und den gebräuchlichsten 3-Phasen-Gleisen

## Informationen zum Produkt

Code	Beschreibung	Gehäuse Farbe	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Abstrahlwinkel (*)	Lumen der Leuchte (lm)	Gesamtleistungsaufnahme (W)	Wirkungsgrad der Leuchte lm/W	Dimmbar (Ja/Nein) ?	Nenn Durchmesser des Produkts (mm)
<b>Pixo Lebensmittel</b>									
<b>Pixo Food - Fleisch</b>									
0004590	PIXO GROSSE LEBENSMITTEL FLEISCH MB WEISS	Weiß	3000	36°	2850	40	71	Nein	91
0004591	PIXO GROSSE LEBENSMITTEL FLEISCH MB SCHWARZ	Schwarz	3000	36°	2850	40	71	Nein	91
<b>Pixo Food - Brot</b>									
0004596 *	PIXO GROSSES LEBENSMITTELBROT MB WEISS	Weiß	2400	36°	3400	40	85	Nein	91
0004597 *	PIXO GROSSES LEBENSMITTELBROT MB SCHWARZ	Schwarz	2400	36°	3400	40	85	Nein	91
<b>Pixo-Futter - Fisch</b>									
0004598 *	PIXO GROSSER FUTTERFISCH MB WEISS	Weiß	6500	36°	5000	40	125	Nein	91
0004599 *	PIXO GROSSER FUTTERFISCH MB SCHWARZ	Schwarz	6500	36°	5000	40	125	Nein	91
<b>Pixo Food - Gemüse</b>									
0004600 *	PIXO GROSSES LEBENSMITTELGEMÜSE MB WEISS	Weiß	5000	36°	4300	40	108	Nein	91
0004601 *	PIXO GROSSES LEBENSMITTELGEMÜSE MB SCHWARZ	Schwarz	5000	36°	4300	40	108	Nein	91
<b>Pixo Food - Obst</b>									
0004602 *	PIXO GROSSE LEBENSMITTEL OBST MB WEISS	Weiß	3000	36°	3650	40	91	Nein	91
0004603 *	PIXO GROSS LEBENSMITTEL OBST MB SCHWARZ	Schwarz	3000	36°	3650	40	91	Nein	91

\* Artikel auf Anfrage mit Mindestbestellmenge erhältlich. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb

## Zusätzliche Bilder



Pixo FOOD Weiß



Pixo FOOD Schwarz



### FLEISCH

- Verbessert die Präsentation der Fleischertheke
- Das spezielle Lichtspektrum lässt Fleisch und Wurstwaren saftiger und appetitlicher aussehen



### FISH

- Kühle Farbtöne verstärken den Glanz des Fisches und die Brillanz des Eises
- Fisch und Meeresfrüchte sind attraktiver



### BAKERY

- Ideal für die Verbesserung der Nuancen goldenen Brot
- Der goldene Farbton sorgt für ein "gierigeres" Erscheinungsbild am Tresen
- Geeignet für Backwaren, Käse und Molkereiprodukte




### GEMÜSE/OBST



- Die Obst- und Gemüsetheke hebt die Qualität und Echtheit der frischen Produkte hervor
- Helle Töne unterstreichen die Farben von Obst und Gemüse





Abmessungen (mm)





Pixo Klein





Pixo Mittel





Pixo Groß





Pixo Klein DALI




Pixo Mittel DALI




Pixo Groß DALI





Pixo Essen Groß





Photometrische Daten





Pixo Klein -





24°Pixo Klein - 36°





Pixo Klein - 54°





Pixo Mittel - 24°





Pixo Medium - 36°





Pixo Medium - 54°




Pixo Large -



24°Pixo Large -



36°Pixo Large - 54°



# SYLVANIA



CE UK  
CA

in f  

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sollten daher bei Feilo Sylvania International Group Kft. nachgefragt werden.

Urheberrecht Feilo Sylvania International Group Kft. September 2024

[sylvania-lighting.com](https://sylvania-lighting.com)

Ein Feilo Sylvania Unternehmen