

Concord

by SYLVANIA Group



Schlankes Design, 360°-Beleuchtung

Nilo

Nilo ist eine rahmenlose Rundleuchte mit einem auffälligen, aber minimalistischen Design, die sich perfekt für den Einzelhandel, das Gastgewerbe und Büroumgebungen eignet.

Das Produkt kann in verschiedenen Höhen montiert werden, was Architekten und Lichtdesignern die Möglichkeit gibt, mit dem Gestaltungsraum zu spielen und ansprechende Lichteffekte zu schaffen.

Nilo ist in zwei Größen erhältlich: 800 mm und 1.140 mm. Sie bietet bis zu 5.980 lm für die 800-mm-Version und 9.570 lm für die 1.140-mm-Version.

Sie ist eine eigenständige, unabhängige Leuchte mit DALI-Ansteuerung und DALI mit 3-Stunden-Notlichtbatterie als Standard.

Merkmale

- Architektonische Pendelleuchte, geeignet für Einzelhandel, Büro und Gastgewerbe
- Die Pendelleuchte strahlt direktes und indirektes Licht aus
- Erhältlich in zwei Durchmessern: 800 mm, 1.140 mm
- Lichtstrom bis zu 9.570 lm
- Dimmbare DALI- und 3-Stunden-Notlichtbatterie als Standard
- Aluminiumgehäuse, erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß
- Farbwiedergabeindex CRI>80
- Erhältlich in den Farbtemperaturen 3.000 K und 4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80B20)
- Lieferung mit Deckenbaldachin, Aufhängetset (4 m) und Zuleitung

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäusefarbe	Leuchtenlichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	CRI	Systemleistung gesamt (W)	Systemeffizienz (lm/W)	Dimmmethode
Nilo 800								
2050600	Nilo 800 D/ID 53W 5700lm 830 DALI weiß	Weiß	5700	3000	80	53	108	DALI
2050601	Nilo 800 D/ID 53W 5980lm 840 DALI weiß	Weiß	5980	4000	80	53	113	DALI
2050602	Nilo 800 D/ID 53W 5700lm 830 DALI schwarz	Schwarz	5700	3000	80	53	108	DALI
2050603	Nilo 800 D/ID 53W 5980lm 840 DALI schwarz	Schwarz	5980	4000	80	53	113	DALI
Nilo 800 integrierte Notlichtversion								
2050604	Nilo 800 D/ID 56W 5700lm 830 DALI EM weiß	Weiß	5700	3000	80	56	102	DALI
2050605	Nilo 800 D/ID 56W 5980lm 840 DALI EM weiß	Weiß	5980	4000	80	56	107	DALI
2050606	Nilo 800 D/ID 56W 5700lm 830 DALI EM schwarz	Schwarz	5700	3000	80	56	102	DALI
2050607	Nilo 800 D/ID 56W 5980lm 840 DALI EM schwarz	Schwarz	5980	4000	80	56	107	DALI
Nilo 1200								
2050608	Nilo 1200 D/ID 85W 9120lm 830 DALI weiß	Weiß	9120	3000	80	85	107	DALI
2050609	Nilo 1200 D/ID 85W 9570lm 840 DALI weiß	Weiß	9570	4000	80	85	113	DALI
2050610	Nilo 1200 D/ID 85W 9120lm 830 DALI schwarz	Schwarz	9120	3000	80	85	107	DALI
2050611	Nilo 1200 D/ID 85W 9570lm 840 DALI schwarz	Schwarz	9570	4000	80	85	113	DALI
Nilo 1200 integrierte Notlichtversion								
2050612	Nilo 1200 D/ID 88W 9120lm 830 DALI EM weiß	Weiß	9120	3000	80	88	104	DALI
2050613	Nilo 1200 D/ID 88W 9570lm 840 DALI EM weiß	Weiß	9570	4000	80	88	109	DALI
2050614	Nilo 1200 D/ID 88W 9120lm 830 DALI EM schwarz	Schwarz	9120	3000	80	88	104	DALI
2050615	Nilo 1200 D/ID 88W 9570lm 840 DALI EM schwarz	Schwarz	9570	4000	80	88	109	DALI



Produktbilder



Nilo 800 weiß



Nilo 800 schwarz




Nilo 1200 weiß



Nilo 1200 schwarz



Fotometrische Daten



Nilo 800 3.000 K



Concord

by SYLVANIA Group



Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited April 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company