Passaggi a 90° per pareti e soffitti.

Per inserimenti continui in guaine vuote in costruzioni prefabbricate e modulari.

Collegamento ermetico delle guaine per installazioni elettriche in punti di passaggio.





Montaggio nell'elemento parete aperto



Esecuzione meccanica dell'apertura di installazione esatta con Ø 38 mm.



Fissaggio dell'elemento di collegamento nel rivestimento della parete grazie alle nervature di tenuta.



Innesto della guaina di passaggio nel gomito a 90° e...



... innesto nell'elemento di collegamento a parete già montato.

Montaggio nell'elemento parete chiuso



Esecuzione meccanica dell'apertura di installazione esatta con Ø 38 mm.



La guaina sporgente viene innestata in battuta nell'alloggiamento del gomito a 90°.



Dopo il montaggio dell'elemento di collegamento a parete, il gomito a 90° viene inserito nell'apertura dell'elemento parete...



... e fissato saldamente nel rivestimento della parete.

In sintesi.

Passaggi a 90° per pareti e soffitti

- · Esecuzione in 2 pezzi con innesto stabile
- · Elemento terminale ermetico all'aria per il montaggio anteriore o posteriore nei rivestimenti di elementi parete e moduli
- · Inserimento flessibile di cavi in entrambe le direzioni grazie al gomito a 90° senza spigoli
- · Elemento di collegamento a parete utilizzabile da entrambe le parti per curve a 90° e guaine di installazione
- · Collare piatto per l'installazione fissa e a filo nell'elemento parete

NUOVO	

Lunghezza x Larghezza x Profondità	102 x 47x 73.5 mm	102 x 47 x 76 mm
Ø guaina DIN EN	20 mm	25 mm
Per fresature da Ø	38 mm	38 mm
No. pezzi	2	2
ArtNo.	9261-20	9261-25
E-No.	126 564 074	126 564 084
Imballaggio interno/spedizione	- / 100	- / 100

INNOVATION





